

Suma Calc

Koncentreret afkalkningsmiddel til periodisk anvendelse

Beskrivelse

Suma Calc D5 er et koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og –redskaber samt til afkalkning af opvaskemaskine

Egenskaber

Suma Calc D5 er et koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og -redskaber samt opvaskemaskine, bain marie, kogekar, steamers, te- og kaffeurner etc. Produktets sammensætning af uorganisk syre og nonionisk tensid sikrer effektiv afkalkning på alle typer overflader.

Fordele

- Effektiv fjernelse af kalkbelægning medvirker til at beskytte udstyr og forbedre hygiejnesikkerhed
- Effektiv brugsøkonomi på grund af den koncentrerede formulering
- Fjerner oxideret film og giver mat metaloverflade ny glans

Brugsanvisning

Iblødsætning:

1. Anvend en koncentration på 50-200 ml **Suma Calc D5** til 1 liter varmt vand (5-20%) afhængig af kalkbelægning
2. Påfyld brugsopløsning eller iblødsæt indtil kalkbelægning er opløst
3. Skrub, hvis nødvendigt for at fjerne svære belægninger
4. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre


Sprayrengøring:

1. Påfør en brugsopløsning på 200 ml/liter varmt vand (20%) på overflade eller udstyr
2. Lad virke i min. 30 min. og børst
3. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre

Opvaskemaskine:

1. Sluk for doseringsudstyret
2. Fyld opvaskemaskinen med rent vand
3. Hæld tilstrækkeligt med **Suma Calc D5** i vasketanken, så brugsopløsning bliver 5-10% (50-100 ml/liter)
4. Lad brugsopløsning cirkulere i 10-15 min.
5. Tøm vasketank og kontroller
6. Gentag proces, hvis nødvendigt
7. Tøm vasketank og efterskyl grundigt
8. Lad lufttørre med åben låge
9. Tænd for doseringsudstyr igen

D5



Suma Calc

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar væske
pH-værdi i koncentrat	1
Vægtfylde (20°C)	1.29

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Calc D5** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, men kobber, messing eller aluminium skal behandles med varsomhed (kort kontakttid)

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7508259	2x5L	Dunk
7508258	6x2L	Flaske

JohnsonDiversey (DK)

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.johnsondiverseym.dk