

Foam Acid 335

(Surt Skum)



PRODUKTTYPE

Surt skumrengøringsmiddel

ANVENDELSE

Foam Acid 335 er et stærkt surt skumrengøringsmiddel til anvendelse i nydelses- og levnedsmiddelindustrien. Foam Acid 335 anvendes på syrefaste overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring og afkalkning, f.eks. i storkøkkener, levnedsmiddelindustrien, baderum og svømmehaller m.m.

EGENSKABER

Foam Acid 335 er velegnet til brug på lodrette flader, da det opskummede rengøringsmiddel danner et stabilt skum med særdeles god vedhæftning.

Efter 5-15 minutters virketid spules skummet væk med rent vand.

Foam Acid 335 bør ikke anvendes på ubehandlet aluminium.

OPBEVARING

Opbevares i tillukket originalemballage.

OPBEVARING: $-15^{\circ}\text{C} \rightarrow 35^{\circ}\text{C}$

SIKKERHED

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhversmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

For at opnå den rette skumeffekt skal blandingsforholdet mellem Foam Acid 335 og vand være 2-10%, afhængigt af opgavens art og vandets hårdhed.

Overflader, der kommer i forbindelse med kød eller kødvarer, skal grundigt efterskylles med rent vand.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløs.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Uden lugt.
Vægtfylde	1,10 kg/l
pH koncentrat	< 1
pH brugsopløsning	1%. ~ 2

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen.

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titre med 0,1 N NaOH til svag rød farve.

Koncentration = Forbrugt ml NaOH x faktor

Faktor (w/w %): 0,28

(v/v %): 0,25

