

Foam Alka 334

(Alka Skum)



PRODUKTTYPE

Alkalisk skumrengøringsmiddel

ANVENDELSE

Foam Alka 334 er et stærkt skumrengøringsmiddel.

Foam Alka 334 anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål m.m.

EGENSKABER

Foam Alka 334 er velegnet til brug på lodrette flader, da det opskummede rengøringsmiddel har en god vedhæftning.

Foam Alka 334 bør ikke anvendes på ubehandlet aluminium.

OPBEVARING

Opbevares i tillukket originalemballage.

OPBEVARING: $-10^{\circ}\text{C} \rightarrow 25^{\circ}\text{C}$

SIKKERHED

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Kun til erhversmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

For at opnå den rette skumeffekt skal blandingsforholdet mellem FOAM ALKA 334 og vand være 1-3% - afhængig af opgavens art og vandets hårdhed.

Vandtemperaturen bør ligge på $10-50^{\circ}\text{C}$.

Efter 5-20 minutters virkningstid spules skummet væk med rent vand. Lad ikke skummet tørre ind.

Overflader, der senere kommer i forbindelse med levnedsmidler, skal skylles grundigt med drikkevand.

PRODUKTDATA

Farve	Brun.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Uden lugt.
Vægtfylde	1,10 kg/l
pH koncentrat	> 13,0
pH brugsopløsning	2,5% ~ 12,5

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen.

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titrer med 0,1 N HCl til farveløs.

Koncentration = Forbrugt ml HCl x faktor

Faktor (w/w %): 0,53

(v/v %): 0,48

