

Produkt detaljer - HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format Pntr

Prod. Varenr.:	537P6B#629	
Producent:	HP INC.	
VAT rate:	25 %	
EAN:	0196337487932	
Producentens garanti:	12 måneder - On-Site Warranty	
ArticleGroup:	Print, Scan & Supplies - Printer - MFP - Inkjet	
		

Beskrivelse

HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer 22ppm s/w 18ppm color

Salgsargumenter

- Print nøjagtigt de farver, som du ser på skærmen, med verdens første og eneste bredformatprinter med P3 for et bredere spektrum i forhold til sRGB.
- Oprethold forbindelsen med vores mest pålidelige Wi-Fi - dual-band, automatisk opdaterende - som automatisk genopretter forbindelsen.
- Med et Instant Ink-abonnement kan du få blæk leveret direkte til døren, inden du løber tør.
- Vælg printere, der er fremstillet med mindst 30 % genbrugsplast.

Tekniske detaljer

Generelt	
Enhedstype	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi	Blækprinter - farve
Månedlig driftscyklus (maks.)	30000 sider
Anbefalet månedlig volumen	250 - 1500 sider
Diagonalstørrelse, display	4.3"
Display Farvesupport	Farve
Skærmegenskaber	Touch screen
Forbindelse tilgængelig	Ja
Interface	USB 2.0, LAN, USB 2.0 vært, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-aktiveret	Ja
Kontormaskineegenskaber	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, Mopria-certificeret, scan til hukommelseskort, scan til SharePoint, scan til PC, HP Auto-

	On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-udskrivning, scan til netværksmappe
Fås i farverne	Cement
Lokalisering	Vesteuropa (eksklusive Storbritannien, Irland, Litauen, Letland)
Hukommelse	
Standardhukommelse	512 MB
Maks hukommelse understøttet	512 MB
Kopiering	
Maksimal kopieringshastighed	Op til 18 spm (mono) / op til 13 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning	Op til 600 dpi (mono) / op til 600 dpi (farve)
Maksimal dokumentforøgelse	400%
Maksimal dokumentformindskelse	25%
Maksimum kopier	99
Automatisk duplikering	Ja
Kopieegenskaber	ID Card Copy, kollationskopi, margenshift, kvalitetsjustering, 2-sidet kopiretningsskift, ændre størrelsen af
Udskrivning	
Inkjeteknologi	HP Thermal Inkjet
Strålekonfiguration	1568 dyser (sort), 6272 dyser (farve)
Maksimal udskrivningsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed	Op til 22 spm (mono) / op til 18 spm (farve)
Blækpatron-konfiguration	4 patroner (1 hver: pigmentcyan, pigmentmagenta, pigmentgul, pigmentsort)
Ink Palette Supported (Farver)	Pigment cyan, pigment magenta, pigment gul, pigment sort
Farve	4-farvet
Printerdrivere / Emuleringer	PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatisk Duplikering	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H	12 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk	13 sekunder
Scanning	
Scanelement	CIS
Automatisk duplexing	Ja
Optisk opløsning	1200 x 1200 dpi
Gråtonedybde	8-bit
Farvedybde	24-bit
Dokument- og mediehåndtering	
Minimal originalstørrelse	76 x 127 mm
Maksimal originalstørrelse	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Originaltype	Ark
Dokumentfoder kapacitet	35 ark
Min. mediestørrelse	76 x 127 mm
Maks. mediestørrelse	A3
Min. medievægt	60 g/m ²

Maks. medievægt	180 g/m ²
Min. medievægt (pund)	16 pund
Understøttet medietype	Konvolutter, almindeligt papir, kort, etiketter, fotopapir, tykt papir, skinnende papir, mat papir
Understøttet medie størrelse	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Understøttede kuvertstørrelser	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Fotostørrelser uden kanter	A3 (297 x 420 mm)
Standard mediekapacitet	250 ark
Maksimal mediekapacitet	500 ark
Udbakkekapacitet	75 ark
Detaljer om dokument- og mediehåndtering	ADF - 35 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) 2 x bakke til papirforsyning - 250 ark - A3 (297 x 420 mm) vægt: 60 g/m ² - 105 g/m ² Udbakke - 75 ark
Hastighedsdetaljer	Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - Sort/Hvid kladde Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) - B/W (ISO) Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - farve, draft Udskrivning: op til 18 spm (sider pr minut) - farve (ISO) Kopiering: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - Sort/Hvid kladde Kopiering: op til 26 spm (sider pr minut) (A4) - farve, draft Kopiering: op til 34 spm (sider pr minut) (Letter A) - Sort/Hvid kladde Kopiering: op til 26 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve, draft Kopiering: op til 18 spm (sider pr minut) - B/W (ISO) Kopiering: op til 13 spm (sider pr minut) - farve (ISO) Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (Letter A) - Sort/Hvid kladde Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve, draft Scanning: op til 8 ipm (A4) - sort/hvid normal Scanning: op til 6 ipm (A4) - normalfarve Scanning: op til 14 ipm (A4) - S/H duplex normal Scanning: op til 11 ipm (A4) - farveduplex normal
Tilslutninger	
Interface	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber	SSL, TLS
Understøttelse af operativsystemer	Linux, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 eller senere, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Med software	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
Effekt	
Nødvendig spænding	AC 120/230 V (50/60Hz)
Strømforbrug i standby	5.4 Watt
Strømforbrug i dvale	1.39 Watt
Diverse	
Udstyr inkluderet	Opsætningsplakat
Med forbrugsartikler	1 x tonerpatron (sort) - HP 937 1 x tonerpatron (cyan) - HP 937 1 x tonerpatron (magenta) - HP 937 1 x tonerpatron (gul) - HP 937

Vedtagne normer	BSMI, GOST, GS, CCC, EMC, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002, NOM-019-SCFI-1998, ICASA, Subtel, GB4943.1-2001, IEC 60950-1:2001, R&TTE Directive 1999/5/EC, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, SPRING, CNC, EU RoHS, CS-03 issue 9:2010, TIA/EIA-968:2001, SCT, AS/NZS 60950-1:2003, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2001 + A11:2004, CISPR 22:2006, TBR21:1998
Producentgaranti	
Service & Support	Begrænset garanti - 1 år
Mål og vægt	
Bredde	58.1 cm
Dybde	46.7 cm
Højde	38.6 cm
Vægt	19.5 kg
Mål & vægt (forsendelse)	
Bredde ved forsendelse	66.8 cm
Dybde ved forsendelse	54.5 cm
Højde ved forsendelse	48.7 cm
Vægt ved forsendelse	24.45 kg
Miljømæssige parametre	
Lydniveau	60 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur	5 °C
Maks. driftstemperatur	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug	20 - 80% RH

[Alle data kommer fra 1WorldSync & ALSO](#)

[Vi er ikke ansvarlige for fejl i disse data](#)

[Alle tekniske data kommer fra 3. part. ALSO tager forbehold for fejl.](#)